



- A funkciójelző táblákra piktogram is elhelyezendő - Tervezett piktogramokat rehabilitációs szakmérnökkel egyeztetni szükséges.

MJ.:

- a wc-mosdó helyiségeket a nemzetközileg használatos piktogrammal is jelölni kell.

A táblákat a falon, a kilincs felőli oldalon kell elhelyezni (kétszárnyú ajtónál a csukott szárnyon), hogy az ajtó nyitott állapotában is észlelhető legyen. Felszerelési magassága a padlószintől mért 1,20-1,60 m között legyen.

Méretetek a helyszínen ellenőrizendőek !

BERUHÁZÓ: Nyírtass Község Önkormányzata 4522 Nyírtass, Tass Vezér u. 1.		REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:
TERVEZŐ: Nagy Zsolt építészmérnök 4031 Debrecen, Postakert u. 22.		 GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök É-09-0486
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET Ifjúsági épület, 4522 Nyírtass, Petőfi út 14/B HRSZ.: 852 TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00039 Nyírtass Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése		mobil 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 II/6
TERVR.: Funkciójelző ajtó tábla kialakítása	M 1:2	DÁTUM: 2020.02. T.SZ.: AKM-5.1