

A táblát az infokommunikációs tervlapon jelölt helyre a falra kell elhelyezni (60°90 cm-es előjelzővel jelölt helyre)
 Tábla a padlószinttől mért 1,20-1,60 m között legyen.
 Az információs táblából 1 db készül.

Az alaprajzi térkép vezetősávjai kitapintható kialakítással készüljenek (2 mm kidomborodással) szabvány szerint és a helyiségek Braille-írással is legyenek feltüntetve.

BRILLE FELIRAT szabvány szerint


MATT FESTÉS, csillogás mentesen BELSŐÉPÍTÉSZETTEL ÖSSZHANGBAN NAGYON SÖTÉT SZÍNEN

alaprajzi kitapintható térkép MATT FESTÉSSEL, 2 MM KIDOMBORODÁSSAL BELSŐÉPÍTÉSZETTEL ÖSSZHANGBAN PIROS SZÍNEN

MATT BETŰ, GILL BETŰTÍPUSSAL 2 mm VASTAGSÁGÚ, 20 mm MAGASSÁGÚ, ragasztott v. festett kivitelben csillogás mentesen BELSŐÉPÍTÉSZETTEL ÖSSZHANGBAN NAGYON SÖTÉT SZÍNEN

ÉPÜLET ÉS HELYSÉGEK MEGNEVEZÉSE BRILLE FELIRATTAL SZABVÁNY SZERINT

Méreték a helyszínen ellenőrizendők !

BERUHÁZÓ: Nyírtass Község Önkormányzata 4522 Nyírtass, Tass Vezér u. 1.	REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:
TERVEZŐ: Nagy Zsolt építészmérnök 4031 Debrecen, Postakert u. 22.	 GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök É-09-0486
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET Ifjúsági épület, 4522 Nyírtass, Petőfi út 14/B HRSZ.: 852 TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00039 Nyírtass Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	mobil 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 III/6
TERVR.: Kültéri információs tábla	M 1:5
DÁTUM: 2020.02.	T.SZ.: AKM-06.1